







配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流			100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計				製図
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力			
20A	100A	-	24	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社						
BC-2NA	GBU-103-IHKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA													

名称	住宅用分電盤
整理番号	NMG310302IB2
品名	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)
品番	
図番	