







配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
2P2E (200V)	3P2E						2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	(175×75)	100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤
40A	100A	-					28	5	1			マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品番		NMG310342IB4	(電気温水器・IHクッキングヒーター用)
B-52NA	GBU-103-1HKC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA									図番