





配線孔寸法図(//部開口)



17-8-A



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A			安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)	増回路 スペース					形式	材質	承認	検図
2P2E (200V)	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (IH用)	4	1	1	2	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	
40 A	40 A	-			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				整理番号			
B-52NA	GBU-53:1HCC																		NMG34062IB4	(電気温水器・IHクッキングヒーター用)