







配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流	形式	承認	整理番号		
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	スペース	(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	検査	品名		
40 A	50 A	-	16	5	1	2	-		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	設計	住宅用分電盤		
B-52NA	GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2	製造	NMG35222IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)		

内外電機株式会社