








配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子: 14-6付属  
 (a) ガス発電側遮断器  
 : MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当	
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	ガス発電側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
-	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A	2	-	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤			
-	50 A	-	20	4	1	2	-		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	濱井	奥谷	野口	品名	NMG35242GS2			
	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	(家庭用ガス発電・給湯暖房機用)			