



配線孔寸法図(////部開口)











端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



主幹）ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

㉖回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース（木板）
安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	
2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)
(200V) 20A	75A	−	20	5	(200V)(IH用) 1	2	−
BC−2NA	GBU-73・1HKC		BC−1NA	BC−2NA	BC−2NA		

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NMG37262IB2（エコキュート・IHクッキングヒーター用）		
図番			

17-8-A

1	HV-401, 579	NMG37262IB2