






配線孔寸法図(//部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V) BC-2NA	2P2E (175×75) 20A 有	3P2E 漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路スペース 2	60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
		GBU-63-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						承認 検図 設計 製図	整理番号		
												内外電機株式会社	品名		
													品番		
													NMLG36342IB2		
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		