





配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

⑳回路: エコキュート用配線用遮断器

㉒回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	キャビネット仕様 材質	キャビネット仕様 色彩	日付	名称					
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) (IHヒ-用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)								1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	
(175×75)	3P2E	P E A	19	5	1	1	2	(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2		整理 番号	住宅用分電盤				
-	100A GBU-103-IHKC	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA								品名	NYG310252IA2				
														品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)				

内外電機株式会社