



主幹) ELB 3P 50AF BC 5,0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6S 付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器

⑥回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 40A GBU-53-IHEC	口付用開閉器 安全ブレーカ 2P2E (200V) 20 BC-2NA	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A 2P2E 30A 安全ブレーカ 安全ブレーカ 安全ブレーカ (200V) (IH用) 1 1 BC-1NA BC-2NA BC-2NA				増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 内 外 電 機 株 式 有 限 公 司	名称 住宅用分電盤 整理 番号 品名 品番 NYG34062MIC2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	面 担当
-----------------------------------	---	--	---	--	--	--	------------------	----------------------------	----------------------	---	--	---	---------