






配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 14-6付属
 (16) 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (17) 回路: 電気温水器用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60 A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	配線用遮断器 2P2E 40A (200V) (温水器用)					形式	材質				
(175×75)	3P2E	P E A	2P2E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 40A (200V) (温水器用)	2	(175×75)	60 A	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤		
-	60 A 6BU-63-IHEC	-	12 BC-2NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA	1 B-52NA					マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	NYG36162IA4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)			