





配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器

(30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器	1H用開閉器 安全ブレーカ	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	3P2E (200V)	2P2E (200V)	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)					形式	露出・半埋込兼用形					承認	検図
-	60A GBU-63:1HC	20A BC-2NA	24 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤
										色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	NYG36302IC2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)