





配線孔寸法図(斜線部開口)



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



- 1φ3W リミッタースペース付 (リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	2P2E (200V)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		定格電流	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	整理番号		
30A	有	60A	-	20	5	1	2			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA		GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番	NYLG36262IB3	
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	